Használati útmutató a Vector Optics Magnus zöld lézeres célmegjelölőhöz

Köszönjük, hogy a Vector Optics Magnus célmegjelölő készletet választotta.
A célmegjelölő teljes egészében a repülőgépiparban is alkalmazott 6063 T6 alumíniumötvözetből készült, amely kis tömegű, ugyanakkor nagy szilárdságú és ütésálló.
A készülék vezetékes nyomókapcsolóval vagy be-/kikapcsolóval működtethető, így különféle célokra, például kempingezéshez, valamint esti és éjszakai célmegvilágításhoz is használható.



Műszaki adatok

λ: 532 nm; kimeneti teljesítmény: 20–30 mW
Átmérő: 22 mm (1 hüvelyk), hossz: 155 mm (6,1 hüvelyk)
Felület: matt fekete
Üzemi feszültség: 3 V

A lézeres célmegjelölő használata

A készülékhez egy akkumulátor tartozik. A célmegjelölő bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy az nem az Ön vagy más személy szeme felé irányul, majd helyezze az akkumulátort az elemtartó rekeszbe úgy, hogy a negatív pólus a zárókupak felé nézzen, és csavarja vissza szorosan a zárókupakot.
Ha a vezetékes nyomókapcsolót használja, a lézer bekapcsolásához nyomja meg a nyomófelületet.
Ha a be-/kikapcsolót használja, a lézer bekapcsolásához nyomja meg a rugós nyomógombot.

A lézer egy darab 16340 típusú újratölthető lítiumakkumulátorral működik. Ha alkalmanként csak néhány percig használja, az akkumulátor üzemideje legalább 1,5 óra.

Pontos beállítás

A művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a lőfegyver nincs megtöltve
Az oldalirány-állítás a vízszintes (bal-jobb irányú) beállítást jelenti, amelyet általában a céltávcső oldalán található állítótoronnyal lehet elvégezni. A magasságállítás a függőleges (fel-le irányú) beállítást jelenti, amelyet általában a céltávcső tetején található állítótoronnyal lehet elvégezni. Az oldalirány- és magasságállítás hallható kattanásokkal végezhető a pontosabb beállítás érdekében.

Figyelmeztetések
Kerülje a lézersugár közvetlen szembe jutását, mert az súlyos szemkárosodást okozhat.

A célmegjelölő tartozékai



- Célmegjelölő
- Vezetékes nyomókapcsoló és be-/kikapcsoló
- 16340 típusú lítium-akkumulátor
- 30 mm-es céltávcsőszerelék
- 30 mm-ről 25,4 mm-re szűkítő adapter
- Díszdoboz



A gyűrű elforgatásával a lézersugár átmérője állítható.



TACVector Optics

www.scvector.biz www.vectoroptics.com

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.

Figyelem!
A terméket használata során ne tegye ki semmilyen elkerülhető kémiai, fizikai behatásnak, sokknak, amelyről sejthető vagy ismert, hogy a károsodását okozhatja. Rendszeresen tisztítsa meg, ha szükséges cserélje ki az elemet. Kerülje el, hogy a terméket karbantartás elmaradása vagy más mulasztás-jellegű hatás vagy kár érje. Úgy a szállítás, tárolás, mint a használat során vigyázzon az eszközre. Óvja a rázkódástól, súrlódástól, ütődéstől, sugárzásoktól (pl. de nem kizárólag víz-, napsugárzás, elektromos, hő- vagy mágneses hatás). Ne engedje, hogy vegyi anyag vagy más behatás érje, mindig használja tiszta kézzel.
Amennyiben a termék optikai rendszerében szennyeződés jelenik meg, de a használat lehetséges, úgy annak megjelenése nem tekinthető meghibásodásnak, és a jelenség kiküszöbölését a Vásárló kérésére garancia időn belül ingyenes karbantartás keretében végezzük, melynek határideje meghaladhatja a 30 napot. Különösen igaz ez a nagy sokk-terhelésnek kitett outdoor eszközöknél.

Forgalmazó: Leitz-Hungaria Kft.
1071. Bp. Damjanich u. 11-15.
Email: kapcsolat@leitz-hungaria.hu
Tel.: +36 20 285 5555

Szerviz:
Hiba bejelentés: https://www.leitz-hungaria.hu/szerviz
Email: szerviz@leitz-hungaria.hu
Tel: +36 20 935 5555

Ezt a Használati Útmutatót a Leitz-Hungaria Kft. fordította.